

HRM 902 - jednosmerná vibračná doska

TECHNICKÉ PARAMETRE

Odstredivá sila	10,5 kN
Hutniaci účinok	do hĺbky 200 mm
Pracovná rýchlosť	24 m/min.
Pohyb	jednosmerný
Svahová dostupnosť	do 30 %
Rozmer dosky	500 x 360 mm
Hmotnosť	64 kg

Motor

Typ	HONDA GX160, 4-takt
Výkon	4,1 kW
Palivo	benzín Natural 95
Spotreba paliva	1,5 l/hod.
Objem palivovej nádrže	2,5 l
Štartovanie	ručné

Objednacie čísla:

SERVICE
Standard

396 902 001

SERVICE
Business*

396 902 002

SERVICE
Senator**

396 902 003



VÝHODY

- odstredivá sila 10,5 kN
- koncepcia stroja extrémne predlžuje jeho životnosť
- vysoká životnosť a samočistiaci efekt vibračnej dosky
- pohodlná obsluha
- jednoduchá manipulácia v ťažko prístupných miestach
- rukoväť s antivibračnou hmotou
- prepravné kolieska pre rýchlu a nenáročnú manipuláciu so strojom

POUŽITIE

- zhutňovanie podlahy, štrku a podobných sypkých materiálov
- hutnenie zámkovej dlažby a dlažby z prírodného kameňa s polyuretánovou podložkou
- hutnenie vo výkopoch a základoch



OBSAH DODÁVKY

- montážny kľúč
- servisná kniha
- návod na obsluhu
- polyuretánová podložka

