



TECHNICKÉ PARAMETRE

Energia úderu	13 kN
Pracovná rýchlosť	24 m/min
Pohyb	jednosmerný
Hutniaci účinok do hĺbky	300 mm
Svahová dostupnosť	30 %
Rozmery platne	530 x 500 mm
Hmotnosť	83 kg

Motor

Typ	HONDA GX 160, 4-takt
Výkon	4 kW
Palivo	benzín Natural 95
Spotreba paliva	1,2 l/hod.
Objem palivovej nádrže	3,6 l
Štartovanie	ručné

POUŽITIE

- zhutňovanie podlahy, štrku, zrnitých pôd a podobných sypkých materiálov
- hutnenie zámkovej dlažby a dlažby z prírodného kameňa s polyuretánovou podložkou
- hutnenie s kropením pri asfaltérskych prácach malého rozsahu resp. hutnení suchých a prašných pôd

VÝHODY

- vysoká odstredivá sila 13 kN
- vysoký plošný a zhutňovací výkon
- kropiaci systém pre univerzálne použitie
- vysoká životnosť a samočistiaci efekt vibračnej dosky
- jednoduchá manipulácia v ťažko prístupných miestach
- pohodlná obsluha

OBSAH DODÁVKY

- polyuretánová podložka
- kropiaci systém
- sviečkový kľúč
- servisná kniha
- návod na obsluhu

Objednacie čísla:

SERVICE
Standard
396 903 001

SERVICE
Business*
396 903 002

SERVICE
Senator**
396 903 003

